



EXPRESSION

bois franc préverni



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	Parquets Alexandra Ingénierie Lock	
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher préverni d'ingénierie avec joint autobloquant pour installation rapide 	
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> ± 1/2 po (12 mm) : Contreplacage de bois franc de 1/8 po (3mm) sur un contreplaqué de 3/8 po (9mm) 	
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> Longueurs aléatoires de 12 po (350 mm) à 78 po (1.95 m) 	
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> 3-7/16 po (87 mm), 5-3/16 po (131 mm) 	
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 4 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Merisier, Noyer 	
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) 	
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 13 couleurs : Naturel, Gunstock, Copper, Cappuccino, Bronze, Latte, Urbain, Éclipse, Baladi, Flamenco, Barley, Tango et Chocolat 	
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. Lustre : Semi-lustre (50%) et Satin (30%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. Environnement : Aucun dégagement de COV 	
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Non fixé sur une membrane recommandée (à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol) 	
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Bois, Béton ou système de chauffage radiant 	
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> Finitec : Acousti-Tech^{MC} Premium et Acousti-Tech^{MC} VP 	
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Facile avec la trousse d'entretien Finitec. 	
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger. 	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger. 	
Emballage	3-7/16 po (87 mm)	5-3/16 po (131 mm)
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 34 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 34 pi²
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 lb 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 lb
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 360 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 360 pi² (4 btes/L x 10 btes/H)
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H
Dureté relative des essences *		
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lbs Érable Dur : 1450 Lbs 	<ul style="list-style-type: none"> Merisier : 1260 Lbs Noyer : 1010 Lbs