



EXPRESSION

bois franc préverni



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	Parquets Alexandra Solide		
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés 		
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> 3/4 po (19 mm) 		
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> Variées de 10 po (250 mm) à 84 po (2100 mm) 		
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> 2-1/4 po (57 mm), 2-1/2 po (64 mm), 3-1/4 po (83 mm) et 4-1/4 po (108 mm) 		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 4 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Merisier et Noyer (seulement disponible dans la couleur Naturel, Bonze et Éclipse) 		
Grades	<ul style="list-style-type: none"> Premium (Variations dans les couleurs naturelles de l'aubier) Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) Authentique (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier avec nœuds sains et scellés) Authentique(Noyer) (Mélange de bois de cœur et d'aubier avec nœuds sains et scellés, traces de minéraux, trous de moelle et fine fissure en surface) 		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 13 couleurs : Naturel, Gunstock, Copper, Cappuccino, Bronze, Latte, Urbain, Éclipse, Baladi, Flamenco, Barley, Tango et Chocolat 		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. Lustre : Semi-lustre (50%) et Satin (30%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. Environnement : Aucun dégagement de COV 		
Installations	<ul style="list-style-type: none"> Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée) 		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Contreplaqué 5/8 minimum. 		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Facile avec la trousse d'entretien Finitec. 		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger. 		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger. 		
Emballage	2-1/4 po	2-1/2 po et 3-1/4 po	4-1/4 po
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 20 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 20 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 18 pi²
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 10 po L x 3-1/4 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 85 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 livres 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 livres 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 1040 pi² (4 btes/L x 13 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 1040 pi² (4 btes/L x 13 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 936 pi² (4 btes/L x 13 btes/H)
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 40 po L x 46 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 43 po L x 46 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 85 po L x 38 po L x 46 po H
Dureté relative des essences *			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Érable : 1450 Lb Chêne Rouge : 1290 Lb 	<ul style="list-style-type: none"> Merisier : 1260 Lb Noyer : 1010 Lb 	