

SIGNÉ





ALEXANDRA

bois franc préverni



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques		Parquets Alexandra Ingénierie T-G (Tongue & Groove)	
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher préverni d'ingénierie fait d'un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de 7 couches de bouleau de la Baltique 		
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> ± 1/2 po (12 mm) : Contreplacage de bois franc de 1/8 po (3 mm) sur un contreplaqué de 3/8 po (9 mm) 		
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> Longueurs aléatoires de 12 po (350 mm) à 78 po (1.95 m) 		
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> 3-1/4 po (83 mm), 5-3/16 po (131 mm) 		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 3 essences : Érable Dur, Chêne Rouge et Merisier 		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) 		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 4 couleurs : Carat, Voilà!, Noble et Rebel 		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Lustre : Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Environnement : Aucun dégagement de COV 		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux) 		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Bois, Béton ou système de chauffage radiant 		
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> Finitec : Acousti-Tech^{MC} 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech^{MC} Lead 6, 4.5, 3.3 		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni 		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger. 		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger. 		
Emballage		3-1/4 po (83 mm)	5-3/16 po (131 mm)
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 30 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 34 pi² 	
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/2 po L x 10-1/16 po L x 3-1/16 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H 	
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 Lb 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 Lb 	
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 200 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 360 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 	
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H 	
Dureté relative des essences *			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lbs  	<ul style="list-style-type: none"> Merisier : 1260 Lbs  	
	<ul style="list-style-type: none"> Érable Dur : 1450 Lbs 