

APPLICATION DES HUILES (Huile imprégnante et huile de finition)

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN



PAPIER SABLÉ NEUF – GRAIN 120



ASPIRATEUR



MANCHE À BLAI, BLOC APPLICATEUR
INTEMPOREL ET HOUSSES DE RECHANGE



CHIFFON DE COTON PROPRE



BAC À PEINTURE, HUILE IMPRÉGNANTE ET
HUILE DE FINITION

ÉTAPES À SUIVRE



Flatter légèrement dans le sens des lamelles avec votre papier sablé afin d'ouvrir les pores du bois



Passez l'aspirateur pour enlever la poussière



Appliquez uniformément une fine couche d'huile imprégnante avec votre bloc applicateur



Essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon propre



Laissez sécher 24 heures



Appliquez l'huile de finition de la même façon que votre huile imprégnante mais utilisez une housse neuve. Essuyez le surplus avec un chiffon propre. Laissez sécher 24 heures en évitant la circulation

*****TOUJOURS SUSPENDRE VOS HOUSES ET CHIFFONS UTILISÉS AFIN DE LES LAISSER SÉCHER AVANT DE LES JETER. VOUS ÉLIMINEREZ AINSI LE RISQUE DE COMBUSTION*****