

RÉPARATION MINEURE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

- 1- Une trousse de réparation de chaque couleur est disponible pour effectuer des réparations mineures.
 - 2- La trousse comprend un crayon d'huile imprégnante colorée, un crayon d'huile de finition ainsi qu'un crayon de cire.
 - 3- Une égratignure mineure peut être réparée en appliquant uniquement de l'huile de finition. Pour ce faire, appliquer l'huile de finition sur l'égratignure et frotter légèrement la surface avec un Scotch Brite vert dans le sens des lamelles.
-

- 1- Sablez légèrement dans les sens des lamelles avec un papier de grain 120. Flatter légèrement afin d'ouvrir les pores de bois.
- 2- Appliquez l'huile Imprégnante sur la partie à traiter en prenant bien soin d'essuyer délicatement l'excès d'huile avec un chiffon jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Pour les couleurs plus foncées, une deuxième application peut être nécessaire. Laissez sécher.
- 3- Après environ 12 heures, vérifiez avec un chiffon si la couleur est sèche et ensuite appliquez une fine couche d'huile de finition. Prendre soin de ne pas laisser d'huile en surface. Laissez sécher. Après séchage, si le résultat vous convient, votre réparation est terminée.

***NOTE : Toujours attendre le séchage complet avant de juger du résultat. S'il ne vous convient pas, recommencez les 3 étapes.

* Ne pas tenter un sablage de correction tant que l'huile n'est pas sèche afin d'éviter de glacer la partie à réparer.

** Dans le cas d'une cavité à réparer, utilisez le crayon de cire pour remplir la cavité et à l'aide d'une spatule de plastique enlevez l'excédent.

*** Il est très important de toujours faire les réparations dans le sens du grain du bois. Laissez sécher complètement avant de juger le résultat final.