





SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

INTEMPOREL
PLANCHER HUILE

Caractéristiques		Parquets Alexandra Ingénierie T-G12 (Tongue & Groove)	
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher préhuilé d'ingénierie fait d'un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de 7 couches de bouleau de la Baltique 		
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> ± 1/2 po (12 mm) : Contreplacage de bois franc de 1/8 po (3 mm) sur un contreplaqué de 3/8 po (9 mm) 		
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> Longueurs aléatoires de 12 po (350 mm) à 78 po (1.95 m) 		
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> 3-1/4 po (83 mm), 4-1/2 po (114 mm) 		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 3 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Noyer 		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) 		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 15 couleurs disponibles : Versailles, Sahara, Champagne, Amaretto, Ginger (Seulement Érable), Tan, Truffe, Ardoise, Mojave, Himalaya, Shadow, Storm, Seagray, Graphite et Onyx 		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Huile végétale et naturelle imprégnée dans le bois - Disponible colorée ou naturelle. Huile imprégnante colorée (si choisie) est faite de pigments minéraux non-toxiques et naturels. Finition mat environ 5 degré lustre (augmente au fil des années) Huile 100% écologique et biodégradable. Aucun COV sur produit fini. 		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux) 		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Bois, Béton ou système de chauffage radiant 		
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> Finitec : Acousti-Tech^{MC} 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech^{MC} Lead 6, 4.5, 3.3 		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Balai, aspirateur ou vadrouille humide (eau tiède): Au besoin pour enlever les poussières et la saleté légère Savon pour bois : À toutes les semaines Revitalisant : À tous les 4 lavages Huile régénératrice : entre 2 à 10 ans, selon l'usure 		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial 		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche, réduits et grilles de ventilation (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage Aucune garantie ne s'applique sur le fini huilé puisque celui-ci fait partie intégrante du bois. Il est donc normal que l'usure du bois entraîne une usure également au niveau des huiles. Ceci s'applique tant au niveau résidentiel que commercial. Parquets Alexandra a développé une gamme de produits spécifiques pour l'entretien et la réparation et n'est pas tenu responsable de l'usage des produits concurrentiels. 		
Emballage	3-1/4 po (83 mm)	4-1/2 po (114 mm)	
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 28 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 30 pi² 	
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/2 po L x 10-1/16 po L x 3-1/16 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 78-1/16 po L x 11 po L x 3 po H 	
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 Lb 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 Lb 	
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 200 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 40 boîtes = 1 360 pi² (4 btes/L x 10 btes/H) 	
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 86 po L x 38 po L x 35 po H 	
Dureté relative des essences *			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lbs  	<ul style="list-style-type: none"> Noyer : 1010 Lbs  	
	<ul style="list-style-type: none"> Érable Dur : 1450 Lbs 