




SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques		Parquets Alexandra Ingénierie T-G16 (Tongue & Groove)	
Description	Plancher prévernis d'ingénierie fait d'un contreplacage de vrai bois franc sur un contreplaqué de Sapin de Douglas (B.C. Fir)		
Épaisseur	± 5/8 po (16 mm) : Contreplacage de bois franc scié de 3/32 po (2 mm) sur un contreplaqué de 9/16 po (14 mm) de contreplaqué canadien de 5 couches.		
Longueurs	Longueurs aléatoires de 10 po (254 mm) à 84 po (2134 mm)		
Largeurs	5-3/16 po (131 mm) 7-3/16 po (182 mm)		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 2 essences : Érable Dur, et Chêne Rouge 		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) 		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 5 couleurs : Carat, Voilà!, Noble, Rebel et Alaska 		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Lustre : Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. 		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Environnement : Aucun dégagement de COV 		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux) 		
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> Bois, Béton ou système de chauffage radiant 		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Finitec : Acousti-Tech^{MC} 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech^{MC} Lead 6, 4.5, 3.3 		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni 		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger. 		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger. 		
Emballage	5-3/16 po (131 mm)		7-3/16 po (182 mm)
Contenu de 1 boîte	29 pi ²		20 pi ²
Dimensions de 1 boîte	84 po L x 11 po L x 3 po H		86 po L x 7,1 po L x 3 po H
Poids de 1 boîte	58 Lb		40 Lb
Contenu de 1 palette	40 boîtes = 1 160 pi ²		50 boîtes = 1 000 pi ²
Dimensions de 1 palette			
Dureté relative des essences *			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lbs  		
	<ul style="list-style-type: none"> Érable Dur : 1450 Lbs 