





# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques		Parquets Alexandra Ingénierie T-G19 (Tongue & Groove)	
Description	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plancher préverni d'ingénierie de ¾ po (19mm) d'épaisseur, composé de 5/32 po (4mm) de bois franc sur substrat fabriqué de lamelles de bois résineux coupées sur quartier de ½ po (13mm) et d'un endos de 3/32 po (2mm).</li> </ul>		
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>± ¼ po (19 mm)</li> </ul>		
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Longueurs aléatoires de 10 po (254 mm) à 84 po (2135 mm)</li> </ul>		
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>5-1/8 po (130 mm), 7-1/8 po (181 mm)</li> </ul>		
Essences	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 essences : Érable Dur, et Chêne Rouge</li> </ul>		
Grade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier)</li> </ul>		
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 couleurs : Carat, Voilà!, Noble, Rebel et Alaska</li> </ul>		
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lustre : Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules.</li> </ul>		
Installation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Environnement : Aucun dégagement de COV</li> <li>Clouée, agrafée ou collée (à tous les niveaux)</li> </ul>		
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bois, Béton ou système de chauffage radiant</li> </ul>		
Membranes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finitec : Acousti-Tech<sup>MC</sup> 7000, 5000, 3500 et Acousti-Tech<sup>MC</sup> Lead 6, 4.5, 3.3</li> </ul>		
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni</li> </ul>		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résidentiel ou commercial léger.</li> </ul>		
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale)</li> </ul>		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage.</li> <li>Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel.</li> <li>Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger.</li> </ul>		
<b>Emballage</b>	<b>5-1/8 po (130 mm)</b>		<b>7-1/8 po (181 mm)</b>
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>23 pi<sup>2</sup></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>16 pi<sup>2</sup></li> </ul>
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>84 po L x 11 po L x 3 po H</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>86 po L x 7,1 po L x 3 po H</li> </ul>
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> <li>58 Lb</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>40 Lb</li> </ul>
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 boîtes = 1 160 pi<sup>2</sup></li> <li>4 btes/L x 10 btes/H</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>50 boîtes = 1 000 pi<sup>2</sup></li> <li>(5 btes/L x 10 btes/H)</li> </ul>
Dimensions de 1 palette	84 po L x 44po L x 35 po H		84 po L x 44po L x 35 po H
<b>Dureté relative des essences *</b>			
*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chêne Rouge : 1290 Lbs </li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Érable Dur : 1450 Lbs </li> </ul>		