






SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	Parquets Alexandra Solide
Description	<ul style="list-style-type: none"> Plancher de bois franc préverni massif avec rainures et languettes Joint micro-V sur les 4 côtés
Épaisseur	<ul style="list-style-type: none"> 3/4 po (19 mm)
Longueurs	<ul style="list-style-type: none"> Variées de 10 po (250 mm) à 84 po (2100 mm)
Largeurs	<ul style="list-style-type: none"> 2-1/4 po (57 mm), 2-1/2 po (64 mm), 3-1/4 po (83 mm), 4-1/4 po (108 mm) et 5 po (127 mm)
Essences	<ul style="list-style-type: none"> 4 essences : Érable Dur, Chêne Rouge, Merisier et Frêne
Grades	<ul style="list-style-type: none"> Premium (Variations dans les couleurs naturelles de l'aubier) Distinct (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier) Authentique (Mélange naturel de bois de cœur et d'aubier avec nœuds sains et scellés)
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> 5 couleurs : Alaska (Érable et Merisier), Carat, Noble, Voilà! et Rebel
Finition	<ul style="list-style-type: none"> Système de finition complet, de la teinture aux couches supérieures, entièrement à cuisson ultraviolet. Résistance aux égratignures : Couches supérieures de finition à base d'acrylique et de polyuréthane avec nanoparticules qui donnent une résistance supérieure. Résistance à la perforation : Utilisation de particules d'oxyde d'aluminium permettant à notre produit d'être au-dessus de la moyenne du marché. Lustre : Mat (15%). Lustre stable dans le temps grâce à la qualité des résines utilisées et des nanoparticules. Environnement : Aucun dégagement de COV
Installations	<ul style="list-style-type: none"> Clouée ou agrafée (à l'étage ou au rez-de-chaussée)
Sous-Plancher	<ul style="list-style-type: none"> Contreplaqué 5/8 minimum.
Entretien	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyant en vaporisateur pour bois franc verni
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Résidentiel ou commercial léger.
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Nez de marche et réduits (Autres accessoires disponibles sur commande spéciale)
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Garantie structurelle à vie sur tous défauts de profilage. Garantie de 35 ans contre l'usure du fini en usage résidentiel. Garantie de 3 ans contre l'usure du fini en usage commercial léger.

Emballage	2-1/4 po	2-1/2, 3-1/4 et 5 po	4-1/4 po
Contenu de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 20 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 20 pi² 	<ul style="list-style-type: none"> 18 pi²
Dimensions de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 10 po L x 3-1/4 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 10-1/2 po L x 3-1/4 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 85 po L x 9-1/2 po L x 3-1/4 po H
Poids de 1 boîte	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 livres 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 53 livres 	<ul style="list-style-type: none"> 49 à 51 livres
Contenu de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 1040 pi² (4 btes/L x 13 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 1040 pi² (4 btes/L x 13 btes/H) 	<ul style="list-style-type: none"> 52 boîtes = 936 pi² (4 btes/L x 13 btes/H)
Dimensions de 1 palette	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 40 po L x 46 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 84 po L x 43 po L x 46 po H 	<ul style="list-style-type: none"> 85 po L x 38 po L x 46 po H

Dureté relative des essences *

*Selon le Test de Janka de la NWFA Force appliquée en livre (Lbs)	<ul style="list-style-type: none"> Érable : 1450 Lb 	<ul style="list-style-type: none"> Merisier : 1260 Lb 
	<ul style="list-style-type: none"> Chêne Rouge : 1290 Lb 	<ul style="list-style-type: none"> Frêne : 1320 Lb 